



REQUERIMIENTOS CONSTRUCTOR (ver sección)

- (a) Ventilación hueco: 2% de su sección
- (b) Ganchos de 1.000 Kg en la parte superior del cuarto de máquinas
- (c) Situación máquina tractora
- (d) Aislamiento acústico del hueco para un nivel de potencia acústica generado en su interior de 65 dBA
- (e) En caso de mayor distancia, el remate de puerta a puerta correrá a cargo del cliente.
- (f) Opcional: Cuadro de Maniobra colocado en el cerco de la puerta

Capacidad Personas	Velocidad (m/s)	Carga (kg)	Embarques	Cabinas		Puertas Luz	Hueco		Foso	Recorrido Seguridad	Accesibilidad	Modelo Inapelsa
				Ancho	Fondo		Ancho	Fondo				
10	1.0 V.V.V.F	800	UNO	1300	1500	800	2100	1800	1200	3700	♿	106005
			DOS 180°				2100	1850				
13	1.0 V.V.V.F	1000	UNO	1500	1500	900	2300	1800	1200	3700	♿	136005
			DOS 180°				2300	1850				
16	1.0 V.V.V.F	1250	UNO	1450	1850	1000	2250	2200	1200	3700	♿	166005
			DOS 180°				2250	2250				