



REQUERIMIENTOS CONSTRUCTOR (ver sección)

- (a) Ventilación hueco: > 3,5% de su sección
- (b) Ganchos de 2.000 Kg en la parte superior del hueco
- (c) Gancho de 1.000 Kg en proyección del grupo hidráulico
- (d) Ventilación Exterior > 3,5% de la superficie del Cuarto de Máquinas
- (e) En caso de mayor distancia, el remate de puerta a puerta correrá a cargo del cliente.
- (f) Tubos PVC Ø 100 conectados al Cuarto de Máquinas
- (g) Altura Cuarto de Máquinas ≥ 2.000 mm

Capacidad Personas	Velocidad (m/s)	Carga (kg)	Embarques		Cabina		Puertas		Hueco		Foso	Recorrido Seguridad	Cuarto Máquinas		Accesibilidad	Modelo Inapelsa
			UNO	DOS	Ancho	Fondo	Luz	Ancho	Fondo	Ancho			Fondo			
10	0,50	800	UNO	1400	1350	800	1900	1750	1200	3600	1800	1800	♿	100505		
			DOS 180°				1900	1750								
			DOS 90°				2000	1750								
13	0,50	1000	UNO	1400	1600	900	1900	2000	1200	3600	1800	1800	♿	130505		
			DOS 180°				1900	2000								
			DOS 90°				2000	2000								